

Mini Euro

Predisposto per l'emissione esterna
dell'aria depurata

The equipment is fitted for filtered air outlet

L'équipement est établi pour l'émission
de l'air purifié

Das Gerät wurde zur Entlüftung hergestellt



ASPIRATORE CARENATO MOBILE A MANICHE FILTRANTI
TRAILER-MOUNTED COVERED ASPIRATOR WITH FILTERING SLEEVES
ASPIRATEUR CARENE A CHARIOT A MANCHONS FILTRANTS
VERKLEIDETE ABSAUGANLAGE MIT FILTERSÄCKEN

ALFARIMINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore (trifase) 0,75 kW (1 CV).
5 maniche filtranti Ø 180 x 1.030 mm.
Capacità di aspirazione 1.500/2.000 m³/h.
Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:
livello medio di pressione: 66,1 dB (A).
Bocca aspirante Ø 140 mm.
Peso netto 100 Kg.
Dimensioni macchina montata:
700 x 1.200 x 2.350 mm.
Dimensioni macchina smontata e imballata:
700 x 1.200 x 720 mm.

A RICHIESTA

Motore trifase 1,5 kW (2 CV), capacità di aspirazione 2.000/2.400 m³/h
Motore monofase da 0,75 kW (1 CV) o 1,5 kW (2 CV).
Raccordo Ø 250 mm. per tubazione emissione esterna.
Tubazioni varie in lamiera zincata Ø 250 mm. per emissione esterna.
Cono di Riduzione bocca aspirante Ø 140 mm.
Collettori Ø 140 mm. a più vie.
Tubi flessibili in plastica in vari diametri.

- Il motoventilatore può essere montato anche con la bocca d'aspirazione verso l'alto.



Versione standard a maniche filtranti.

Standard version with filtering sleeves.

Version standardisée avec manchons filtrants.

Standardausführung mit Filtersäcken.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Motor power (three-phase): 0.75 kW (1 HP).
No. 5 filtering sleeves: Ø 180 x 1.030 mm.
Suction capacity: 1.500/2.000 m³/h.
Noise according to ISO 3746-79:
mean pressure level 66.1 dB (A).
Suction mouth: Ø 140 mm.
Net Weight: 100 Kg.
Overall dimensions unit ready for use:
700 x 1.200 x 2.350 mm.
Overall dimensions disassembled and packed unit: 700 x 1.200 x 720 mm.

UPON REQUEST

Three-phase 1,5 kW (2HP) motor power, suction capacity: 2.000/2.400 m³/h.
Single-phase 0,75 or 1,5 kW motor power
Ø 250 mm. adaptor for outlet piping.
Ø 250 mm. galvanised steel outlet piping.
Ø 140 mm. reducing cone for suction hood.
Ø 140 mm. multi-way manifolds.
Flexible plastic tubing in various diameters.

- Motor-driven fan can be mounted with upward suction hood.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (triphasé) 0,75 kW (1 CH).
5 manchons filtrants Ø 180 x 1.030 mm.
Capacité d'aspiration 1.500/2.000 m³/h.
Niveau de bruit selon ISO 3746 - 79:
niveau moyen de pression: 66,1 dB (A).
Bouche aspirante Ø 140 mm.
Poids net 100 Kg.
Dimensions machine prête pour l'emploi
700 x 1.200 x 2.350 mm.
Dimensions machine démontée et emballée
700 x 1.200 x 720 mm.

SUR DEMANDE

Moteur triphasé 1,5 kW (2 CH), capacité d'aspiration 2.000/2.400 m³/h
Moteur monophasé 0,75 ou 1,5 kW
Raccord Ø 250 mm. pour tuyaux d'émission à l'extérieur.
Tuyaux en tôle zinguée pour l'émission à l'extérieur Ø 250 mm.
Cône de réduction hotte d'aspiration Ø 140 mm.
Collecteurs Ø 140 mm. à plusieurs sorties.
Tuyaux souples en plastique en différents diamètres.

- Le motoventilateur peut être monté avec la bouche d'aspiration vers le haut.



Versione con filtro a cartuccia.

Filtering cartridge version.

Version avec cartouche de filtration.

Ausführung mit Filterpatronen.

TECHNISCHE MERKMALE

Motorleistung (Dreiphasenmotor)
0,75 KW (1 PS).
Nr. 5 Filtersäcke Ø 180 x 1030 mm.
Absaugleistung 1.500/2.000 m³/h.
Geräuschbelastung gemäß ISO 3746-79:
mittlerer Schalldruckpegel: 66,1 dB (A).
Ansaugöffnung Ø 140 mm.
Nettogewicht: 100 Kg.
Abmessungen: betriebsfertige Maschine
700 x 1.200 x 2.350 mm.
Abmessungen: demontierte und verpackte Maschine
700 x 1.200 x 720 mm.

AUF ANFRAGE

Dreiphasenmotor zu 1,5 KW (2 PS),
absaugleistung 2.000/2.400 m³/h
Einphasenmotor von 0,75 oder 1,5 KW
Anschluss Ø 250 mm. für Entlüftungsrohr.
Verzinkte Entlüftungsrohrleitungen Ø 250 mm.
Reduzierkegel für Absaughaube Ø 140 mm.
Kollektoren Ø 140 mm. mit mehreren Ausgängen.
Plastikschlauch in verschiedenen Durchmessern.

- Der Motorventilator kann mit nach oben gerichteter Ansaugöffnung montiert werden.

ALFARIMINI